

Отчет по индицированию главных двигателей т/х «ALICE»

Дата 12.04.2012..

:
:

ГД № 1(Правый)

№ п/п	Частота вращения к.в.	Pz	Tz	Т воды	Т масла	ГТН		
						Р надд.	Т возд. После охлаждения	Т воды на вых. охлажд.
	Об./мин.	кПа	Град.С.	Град.С.	Град.С.	кПа	Град.С.	Град.С.
1.	280	58	330	66	52	0,11	32	70
2.		58	325					
3.		60	320					
4.		60	320					
5.		59	315					
6.		58	325					

ГД № 2(Левый)

1.	280	60	325	64	50	0,15	32	68
2.		58	330					
3.		60	325					
4.		56	330					
5.		58	330					
6.		58	330					

Примечание: Контроль. Pz. Выполнен максиметром с манометром 0-160 кгчс/см2
№18136

2 – й механик т/х «ALICE»  /Клеверов.С.И./

Отчет по индицированию главных двигателей т/х «ALICE»

Дата 18.05.2012..

:
:

ГД № 1(Правый)

№ п/п	Частота вращения к.в.	Pz	Tz	Т воды	Т масла	ГТН		
						Р надд.	Т возд. После охлаждения	Т воды на вых. охлажд.
		Об./мин.	кПа	Град.С.	Град.С.	кПа	Град.С.	Град.С.
1.	280	59	335	68	56	0,11	34	74
2.		60	320					
3.		60	325					
4.		60	320					
5.		58	310					
6.		60	320					

ГД № 2(Левый)

1.	280	60	340	68	52	0,12	30	70
2.		59	330					
3.		61	325					
4.		58	330					
5.		56	330					
6.		56	335					

Примечание: Контроль. Pz. Выполнен максиметром с манометром 0-160 кгчс/см2
__№18136

2 – й механик т/х «ALICE»  /Клеверов.С.И./

Отчет по индицированию главных двигателей т/х «ALICE»

Дата 28.07.2012..

15:30

:
:

В балласте.

ГД № 1(Правый)

№ п/п	Частота вращения к.в.	Pz	Tz	Т воды	Т масла	ГТН		
						Р надд.	Т возд. После охлаждения	Т воды на вых. охлажд.
	Об./мин.	кПа	Град.С.	Град.С.	Град.С.	кПа	Град.С.	Град.С.
1.	270	54	355	72	56	0,09	34	78
2.		56	355					
3.		60	340					
4.		59	330					
5.		53	310					
6.		59	325					

ГД № 2(Левый)

1.	280	57	370	70	52	0,1	30	74
2.		57	365					
3.		59	345					
4.		59	345					
5.		60	350					
6.		58	355					

Примечание: Контроль. Pz. Выполнен максиметром с манометром 0-160 кгс/см²
№18136

2 – й механик т/х «ALICE» _____ /Клеверов.С.И./

Отчет по индицированию главных двигателей т/х «ALICE»

Дата 21.07.2012..

:

:

В грузу.

ГД № 1(Правый)

№ п/п	Частота вращения к.в.	Pz	Tz	Т воды	Т масла	ГТН		
						Р надд.	Т возд. После охлаждения	Т воды на вых. охлажд.
						кПа	Град.С.	Град.С.
1.	280	60	345	68	56	0,11	34	74
2.		60	330					
3.		62	335					
4.		61	325					
5.		59	320					
6.		60	335					

ГД № 2(Левый)

1.	280	60	350	68	52	0,12	30	70
2.		60	335					
3.		61	335					
4.		58	340					
5.		57	330					
6.		59	345					

Примечание: Контроль. Pz. Выполнен максиметром с манометром 0-160 кгс/см²
№18136

2 – й механик т/х «ALICE»  /Клеверов.С.И./